

Link do produktu: <http://sklep.czamara.net.pl/frascold-d-4-16-y-x-3-d-3-19-y-x-3-p-57.html>



Frascold D 4 16 Y (x 3) D 3 19 Y (x 3)

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Frascold 3xD 4 16/ 3xD 3 19 Y

Agregat plusowy (góra) i minusowy (dół) na jednej ramie. Oba układy posiadają zbiornik oleju, separator oleju, presostaty zabezpieczające HP LP, zabezpieczenie olejowe, filtr strony ssącej, szafa sterownicza

Góra (D 4 16) x 3 - zakres pracy od 7,5°C do -30°C dla R404a

Wydajność chłodnicza: 42 kW (przy +5°C/+45°C) dla R404a

35,4 kW (przy 0°C/+45°C) dla R404a

29,4 kW (przy -5°C/+45°C) dla R404a

Wydajność objętościowa: 3 x 16,39 m³/h

Dół (D 3 19 Y) x 3 - zakres pracy od -10°C do -45°C dla R404a

Wydajność chłodnicza: 27,9 kW (przy -10°C/+45°C) dla R404a

23,1 kW (przy -15°C/+45°C) dla R404a

18,9 kW (przy -20°C/+45°C) dla R404a

Wydajność objętościowa: 3 x 19,12 m³/h